

Api Cpanel

Leer algo de cPanel no me entusiasma, pero muchas cosas mejor con API

- [Cambio de shell en un usuario de cpanel desde shell con whmapi1](#)

Cambio de shell en un usuario de cpanel desde shell con whmap1

Introducción

A veces queremos una activación/desactivación rápida desde el shell, para una cuenta que no tiene acceso shell.

Activación shell con whmap1

```
> username=user
> whmap1 modifyacct user=$username HASSHELL=1
---
data:
  cpuser:
    BACKUP: 1
  ...

  setshell: jailshell
  ...
metadata:
  command: modifyacct
  output:
    messages:
      ...
      - Shell changed
  warnings: []
```

```
reason: Account Modified
```

```
result: 1
```

```
version: 1
```

Desactivación shell con whmapi1

```
> username=user
> whmapi1 modifyacct user=$username HASSHELL=0
---
data:
  cpuser:
    ...
  setshell: noshell
  ...
metadata:
  command: modifyacct
  output:
    messages:
      ...
      - Shell changed
    warnings: []

reason: Account Modified
result: 1
version: 1
```

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).