

Cambiar el public_html del dominio principal en cPanel

Introducción

Aunque todo se puede hacer vía .htaccess, no soy partidario de esto. Estoy más acostumbrado a Nginx, y por otro lado cuanto menos se complique .htaccess mejor será la respuesta FRT (First Time Response) mejor.

Así que prefiero adecuar el sitio a un formato via configuración de Apache. Pero cPanel es un panel altamente intrusivo que te obliga a respetar sus formas, más con Apache.

Modificación de los ficheros userdata del usuario y dominio

/var/cpanel/userdata/usuario/dominio.principal.tld

```
---
customlog:
-
  format: combined
  target: /etc/apache2/logs/domlogs/dominio.principal.tld
-
  format: "\"%s\" %l .\\n\"%s\" %O .\"
  target: /etc/apache2/logs/domlogs/dominio.principal.tld-bytes_log
documentroot: /home/usuario/public_html/public
group: usuario
```

hascgi: 0
homedir: /home/usuario
ip: 87.98.230.68
owner: root
phpopenbasedirprotect: 1
port: 80
scriptalias:
-
 path: /home/usuario/public_html/public/cgi-bin
 url: /cgi-bin/
serveradmin: webmaster@dominio.principal.tld
serveralias: mail.dominio.principal.tld www.dominio.principal.tld
servername: dominio.principal.tld
usecanonicalname: 'Off'
user: usuario

dominio.principal.tld_SSL

documentroot: /home/usuario/public_html
group: usuario
hascgi: 0
homedir: /home/usuario
ip: 87.98.230.68
ipv6: ~
owner: root
phpopenbasedirprotect: ~
port: 443
seccrueleengineoff: ~
serveradmin: webmaster@dominio.principal.tld
serveralias: mail.dominio.principal.tld www.dominio.principal.tld
servername: dominio.principal.tld
ssl: 1
usecanonicalname: 'Off'
user: usuario
userdirprotect: ''

Eliminar los ficheros de caché

```
rm -vf /var/cpanel/userdata/username/*.cache
```

Actualizar Apache via WHM

```
# /scripts/updateuserdatacache
```

```
# /scripts/rebuildhttpdconf
```

Modificación de PHP-FPM

Si usamos php-fpm, que es lo mejor para un hosting, hay que hacer un paso más qué es modificar el path en php-fpm para el usuario editando el fichero `/var/cpanel/userdata/USER/DOMAIN.php-fpm.yaml`

```
php_admin_value_doc_root: { name: 'php_admin_value[doc_root]', value: /home/USER/NEW/DOCUMENT/ROOT }
```

Una vez modificado (imagino que habrás sustituido **USER**, **DOMAIN** y **NEW/DOCUMENT/ROOT** por sus valores adecuados hay que reconstruir los ficheros de php-fpm y hacer un restart de php-fpm

```
/scripts/php_fpm_config --rebuild  
/scripts/restartsrv_apache_php_fpm
```

Enlaces

- [How to change the document root for a cPanel account](#)
- [How to update the PHP-FPM document root for the primary domain](#)

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

Revision #3

Created 27 December 2021 05:31:49 by Abkrim

Updated 12 March 2023 16:42:03 by Abkrim