

# DirectAdmin

Directadmin es un panel de control para hosting. Tiene protección de precios, para no hacer lo que están haciendo los propietarios de cPanel, WHMCS, subiendo los precios día sí, día también.

"Protection against arbitrary price increases only. Does not apply to inflation, extraordinary world events, currency devaluation, etc. Does not apply to add-ons given as a free gift/bonus."

[Lista del Canal YouTube :: Directadmin](#)

- [Your IP is blacklisted - DirectAdmin](#)
- [Upgrade de MySQL 5.7 a MySQL 8.0 - DirectAdmin](#)
- [Tips de Directadmin](#)
  - [Como ejecutar tu acceso a mysql en un Directadmin sin usar root](#)
  - [Desactivar el acceso público a PhpMyAdmin en Directadmin](#)
  - [Tips rápidos de Directadmin](#)
  - [ModSecurity en DirectAdmin](#)
  - [DKIM, SPF y DMARC para el hostname de un servidor con Directadmin](#)
  - [PHP en shell para usar wp cli en DirectAdmin](#)
  - [Limpieza de mysql tras una migración: permisos de host antiguos](#)
  - [Activar DKIM a todos los dominios de un servidor con Directadmin](#)
  - [Mod Security. Desactivación global de reglas por path](#)
  - [Reconstrucción del indice Full Text Search \(FTS\) en cuentas de correo :: Dovecot](#)
  - [Cambio el doc root de un dominio en DirectAdmin](#)
  - [Donde está la configuracion básica del servidor con Directadmin](#)
  - [Cambios especificados en el php.ini disable\\_functions por dominio](#)
  - [Git desde DirectAdmin Interface](#)
  - [Como bloquear los Bad bots \(Bot basura\) usando ModeSecurity en Directadmin nueva](#)
  - [Wordpress Manager de Directadmin y wp cli problemas de memoria](#)
  - [Configurar PHP en un servidor con Directadmin](#)
- [Cuenta por defecto del usuario en Roundcube - Directadmin](#)

- [Puesta a punto](#)
  - [Cómo compilar una extensión o módulo de PHP en Directadmin](#)

# Your IP is blacklisted - DirectAdmin

## Introducción

No siempre es el firewall quien nos bloquea. Además en este caso el mensaje es recibido en el navegador, que es un asunto diferente a un bloqueo (baneo por firewall) que no permite ni alcanzar la página de acceso (login)

## Sintoma

Al intentar acceder a la página de acceso (login) recibimos el mensaje:

```
Your IP is blacklisted
```

## Solución

La IP estará en el fichero de la lista negra (blacklist) y debemos eliminarlo de allí entrando por la consola SSH (shell) y deberemos eliminarlo con nuestro editor favorito

```
/usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist
```

## IP fijas añadidas a la lista blanca (whitelist)

También podemos añadir la IP de nuestra IP si esta es fija, añadiendo una IP por línea.



JAMAS debemos añadir IP dinámicas, a una sistema de listas blancas. Es el camino a ir haciendo menos seguro nuestro sistema.

```
/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist
```

# Información adicional

La configuración de esta propiedad de DirectAdmin se encuentra en Admin Level -> Admin Settings  
-> Blacklist IPs for excessive login attempts

- [Your IP is blacklisted](#)

# Upgrade de MySQL 5.7 a MySQL 8.0 - DirectAdmin

## Introducción

Un cambio muy necesario (por más que se empeñen algunos) es la actualización a MySQL 8.0. Si seguimos interesados por seguir trabajando con MySQL, es necesario, ya que los cambios, la seguridad, y la eficacia del motor MySQL en la 8.0 supera con creces al viejo motor 5.7

Pero una de las cosas que nos trajo, las distintas bifurcaciones (forks) de MySQL (Percona, MariaDB, y otros) es que ya no son tan compatibles, o cuando menos existen ciertos cambios que nos traen de cabeza a los administradores de sistemas, sobre todo cuando nos centramos en el trabajo como desarrolladores.

“ Muchos desarrolladores no conocen en profundidad los sistemas, y eso es fuente de problemas de mantenimiento y despliegue.

## Escenario

El escenario de este artículo es:

## Documentación original

La documentación original para actualizar MySQL 5.7 a MySQL 8.0 con Custom Builds, es [How to upgrade mysql with custombuild 2.0](#)

```
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 8.0
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
```

```
./build mysql
```

Mención importante es hacer un backup antes de nada, o bien tener la opción `mysql_backup=yes` en el fichero `/usr/local/directadmin/custombuild/options.conf` mediante el seteo `./build set mysql_backup yes`

## Posibles problemas y sus soluciones

Todo debería ir bien pero siempre podemos encontrarnos con algo que se escapo de las manos. Algo que alguien toco, algo que tocamos, algo modificado, que ha dejado la actualización con problemas de permisos, uno de los handicaps de este cambio junto con el de las variables de entorno de MySQL, relativas a ciertos cambios respecto de los valores por defecto, nulos, y otras cuestiones.

### No funciona webmail ni PhpMyAdmin

Cuando pasa esto, no te lo esperas. Primero porque ves que puedes entrar perfectamente al panel de DirectAdmin de tu servidor, pero sin embargo te falla el acceso a estos sitios tan importantes.

El que ocurra esto es una pista muy importante porque demuestra que la autenticación está correcta, ya que ves el panel de control. Así pues, el problema está en algo que afecta a estas dos piezas.

Lo normal es que acudas a la reconstrucción (rebuild) de ambos elementos, pero eso no es sino una pérdida de tiempo, salvo que leamos un cierto detalle si hacemos caso de un tip habitual de DirectAdmin que pasa por la eliminación de la base de datos de roundcube y la instalación desde 0 de roundcube

```
mysql> DROP DATABASE da_roundcube;
Query OK, 15 rows affected (0.08 sec)

mysql> exit
Bye
root@server-xerintel01:/usr/local/directadmin/custombuild# ./build roundcube
Inserting data to mysql and creating database/user for roundcube...
Found MySQL version 8.0
Granting access: GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER,LOCK
TABLES,INDEX,REFERENCES ON da_roundcube.* TO 'da_roundcube'@'localhost';
Setting password: ALTER USER 'da_roundcube'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'yuCf7CImtO5';
Database created, da_roundcube password is yuCf7CImtO5
Editing roundcube configuration...
```

Roundcube 1.4.11 has been installed successfully.

WARNING: Changed defaults (These config options have new default values):

- 'skin'
- 'smtp\_port'
- 'smtp\_user'
- 'smtp\_pass'
- 'jquery\_ui\_skin\_map'

Executing database schema update.

ERROR: SQLSTATE[HY000] [2054] Server sent charset unknown to the client. Please, report to the developers

ERROR: Failed to connect to database

El problema está en el juego de caracteres ( ) por defecto no compatible así que mejor lo cambiamos en el fichero `/etc/my.cnf` y hacemos un restart del servidor mysqld.

```
[mysqld]
...
# character-set-server=utf8mb4
character-set-server=utf8
```

Una vez reiniciado nuestro servidor mysql, tendremos tanto Roundcube como PHPMyAdmin operativos.

## Otros problemas derivados de las variables de entorno

Es muy típico en estos upgrades o en los de MariaDB, encontrarnos con problemas derivados de los cambios de tratamiento de ciertos aspectos de estos servidores Bases de Datos, llamados **Server SQL Modes** y documentados de forma oficial en [5.1.11 Server SQL Modes](#)

Son muy comunes: Los datos inválidos que antaño se soportaban en MySQL, convirtiéndose en '0000-00-00' Los ANSI\_QUOTES El error de división por 0

Las soluciones para muchos programadores como norma general, serán la vía rápida y la vía rapidísima.

### Vía rapidísima

Tras una búsqueda en Google, DuckduckGo que les llevará lectura en stackoverflow, haran un copy & paste y desactivaran TODO lo que ha avanzado MySQL en la protección y homogeneización del desarrollo de bases de datos SQL, y por supuesto de la optimización.

Es decir, desactivaran todo lo que dice el post, y como les funciona, pues ya está. Hasta otro día en el que por una migración, desastre, o lo que sea que haya modificado el comportamiento de MySQL, se repita. Por ende, ni siquiera estará anotado en los requerimientos del software, y con toda seguridad será un quebradero de cabeza para el administrador de sistemas que lidie con ello.

## Vía rápida

En la misma búsqueda, vemos el tema, y tratamos de analizarlo. Bien, somos conscientes del problema, y buscamos las variables adecuadas al problema que deberemos cambiar.

Por ejemplo, tenemos problemas con datos nulos o incorrectos en un datetime.

```
"Incorrect date value: '0000-00-00' for column 'dat sent' at row 1"
```

La solución rápida pasaría por modificar los modos SQL a **NO\_ZERO\_IN\_DATE,NO\_ZERO\_DATE**

Lo primero es guardar la configuración actual

```
mysql> SELECT @@GLOBAL.sql_mode;
+-----+
| @@GLOBAL.sql_mode |
+-----+
|
ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZE
RO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Lo segundo es removerlo los modos relativos al problema en tiempo de ejecución

```
mysql> SET GLOBAL sql_mode =
'ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
mysql> SET SESSION sql_mode =
'ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

Lo tercero es añadirlo al fichero my.cnf para que en el siguiente reinicio los valores esten de la forma deseada.

```
[mysqld]
sql_modes=ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
```

Por supuesto añadir a la documentación del proyecto la necesidad de que conservemos o tengamos esos modelos de SQL

## Vía correcta



Lamentablemente los anteriores caminos no son sino un parche que tarde o temprano nos pasará factura, además de que suponen una mala praxis profesional, ya que la diferencia entre hacer las cosas bien y no hacerlas bien, es también tiempo, y el tiempo es dinero.

### ¿Qué es pues lo correcto?

Lo correcto es modificar lo que está incorrecto, que muchas veces no es mucho más complicado que una o dos horas de un programador junior.

No vamos a explicar el cómo, detalladamente pues las variantes son muchas, pero básicamente diremos que debemos actualizar las filas actuales de fechas a 0 a valores válidos ('1970-01-02' es un valor válido) o bien permitir que la columna tenga valores nulos.

## Nota adicional sobre backups

Un caso muy doloroso, es cuando por razones de urgencia debemos migrar o restaurar nuestra base de datos en otro sistema (ejemplo, un incendio en nuestro centro de datos de OVH).

La solución pasa por una modificación temporal de los modos sql.

[Error 1292 y Error 1217](#) fue un artículo que escribe hace tiempo a colofón de estos problemas

La cuestión es añadir al principio de nuestro fichero sql

```
/* Añadir al principio */
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- save current setting of sql_mode
SET @old_sql_mode := @@sql_mode ;

-- derive a new value by removing NO_ZERO_DATE and NO_ZERO_IN_DATE
SET @new_sql_mode := @old_sql_mode ;
SET @new_sql_mode := TRIM(BOTH ',' FROM REPLACE(CONCAT(',' ,@new_sql_mode ','),',NO_ZERO_DATE',' ,'));
SET @new_sql_mode := TRIM(BOTH ',' FROM REPLACE(CONCAT(',' ,@new_sql_mode ','),',NO_ZERO_IN_DATE',' ,'));
SET @@sql_mode := @new_sql_mode ;
```

Y al final

```
echo 'SET @@sql_mode := @old_sql_mode; ' >> dump.sql
echo 'SET @@FOREIGN_KEY_CHECKS := @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; ' >> dump.sql
```

## Enlaces

- [Upgrade mysql from 5.7 to Mysql 8.0 some issues](#)
- [How to set sql\\_mode in my.cnf in MySQL 8?](#)

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como esta, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Tips de Directadmin

# Como ejecutar tu acceso a mysql en un Directadmin sin usar root

## Introducción Mysql password en Directadmin

Muchos estamos habituados al uso de un `.my.cnf` en nuestro usuario para acceder como `root` a mysql.

En el caso de **Directadmin** la instalación por defecto no autroiza a root con el uso de sockets, si no que es una instalación personalizada, en la que el usuario que tiene privilegios globales se llama `da_admin` y tiene su contraseña guardada en `/usr/local/directadmin/conf/mysql.conf`

Si no queremos añadir otro usuario y conservar este sistema, podemos usar este comando (o generar un alias para usarlo ;-)

```
mysql -u da_admin -p$(grep 'passwd' /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | awk -F= '{print $2}')
```

## Alternativa .my.cnf

La otra es la de siempre, si confias en ella que en realidad es mas segura que pasar un password por un script, que es editar el fichero `/root/.my.cnf`

```
[client]
user=da_admin
password=PasswordObtenidodelFecijeroDeConfiguracion
```

Necesitarás pasar el user al menos `mysql -u admin`

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Desactivar el acceso público a PhpMyAdmin en Directadmin

## Introducción

Nunca me ha gustado tener phpMyAdmin activo en mis servidores, pero es algo inevitable. Lo usuarios no tiene porque saber acceder a mysql para hacer ciertas cosas, y además el 99% de los super tutoriales para hacer cosita estan basados en esa herramienta.

Pero eso sin, lo que no nunca permito es el acceso directamente. Al mnso que el phpMyAdmin goce de la capa de protección adicional de estar logeado en el cpanel.

Eso supone que si tienes un desarrollador web, que lo necesita y no le quieres dar acceso, un par de cosas:

- Un desarrollador de verdad, no necesita acceso a phpMyadmin
- Un desarrollador de verdad, no necesita acceso remoto via 3306 (puerto de mysql el cual tambien suelo capar) sino acceso SSH para acceder via tunel

“ Si de verdad necesitas trabajar como desarrollador sobre mysql te recomiendo usar [Mysql sobre SSH](#)

## Desactivar el acces público de phpMyAdmin en Directadmin

Versión en el momento de escribir el artículo: 1.666

[Quiero que todo el acceso a /phpMyAdmin sea accesible solo a través de DirectAdmin.](#)

```
da build set phpmyadmin_public no
```

```
da build phpmyadmin
```

# Inicio de sesión SignOn en PhpMyAdmin

[Inicio de sesión con un solo clic \(Single SignOn\) a PHPMyAdmin](#)

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Tips rápidos de Directadmin

## Introduccción

Algunas veces las cosas son difíciles por la confusión generada en la propia documentación de lo que usamos.

Y esto puede llevarnos a la desesperación.

Aquí te dejo trucos y si tienen modificación tras alguna nueva versión con su versión desde la cuál se comprobó. El documento se empezó en julio de 2024 con la [versión 1.6.6](#)

“ Lo pongo en inglés el tablero porqué jamás uso el español como idioma en el software, ya que los mejores manuales y tutoriales esta en el idioma de **Sakespeare** ☹️.

Después de cualquier modificación que queramos que sea aplicada debemos hacer un restart de DirectAdmin `systemctl restart directadmin`

**Última actualización: 7/08/2024 18:00 GMT +2**

## Índice

- [Apuntes sobre Let's Encrypt For Services en la documentación oficial de DirectAdmin](#)
- [Actualizar la cuota de una cuenta de correo](#)
- [Cambia el email del admin](#)
- [Cambio del hostname](#)
- [Cambia valores de configuración de Directadmin en el shell](#)
- [Cloudflare para el tablero o panel de control Directadmin](#)
- [Composer en Directadmin](#)
- [Let's encrypt para dominios que han fallado](#)



- [Valores por usuario en el user.conf](#)
- [Webmail impersonation - OneClick](#)

# Apuntes sobre Let's Encrypt For Services en la documentación oficial de DirectAdmin

[Let's Encrypt For Services](#)

## Actualizar la cuota de una cuenta de correo

Muchas veces el usuario cambia o purga el contenido de sus cuentas de correo y los cambios no se ven reflejados inmediatamente en Directadmin.

Esto es frustrante para el usuario y para el técnico de soporte.

Las cuotas no son algo instantaneo, y se ejecutana cada cierto tiempo, y son globales, lo que hace que el tiempo es largo. Ademas de que generalmente esas cosas se hacen de noche y observando algunas pautas apara evitar sobrecargas.

Podemos actualizar los datos de un cliente con este comando de Devecot [doveadm quota recalc](#)

```
doveadm quota recalc -u user@domain.ltd
```

Después podemos verificar con:

```
doveadm quota get -u user@domain.ltd
```

Quota name	Type	Value	Limit	%
STORAGE	0	-		0
MESSAGE	0	-		0

## Cambia el email del admin

Vía rápida por SSH

Editando el fichero `/usr/local/directadmin/data/users/admin/user.conf` la variable `email=` y haciendo un restart de `directadmin`

```
systemctl restart directadmin
```

“ Igual tienes que revisar el CSF para las notificaciones

Vía tablero en `Dashboard > User Profile > General`

- [Change admin email?](#)

## Cambio del hostname y forzar certificado de hostname

En principio uno pensaría que con cambiar el **hostname** en el `Tablero > Admin > Server Manager > Administrator Settings > Server Settings` se producirían todas las acciones necesarias.

Pues no. Y además, si buscas, puede que lo encuentres a la primera pero puede que comiences un viaje a ninguna parte. [Hostname change does not work properly.](#)

Aquí te lo dejo mas formalito, y se entiende que `hostname -f` te resuelve el Hostname que tu quieres y tienes ya configurado para resuelva a tu servidor.

```
/usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh server_cert `hostname -f`
```

## Cambia valores de configuración de DirectAdmin en el shell

En la documentación tenemos [todos los valores de configuración de Directadmin](#) que puedes manejar en el shell.

Algunos de los son muchísimo más prácticos que ir buscando por su tablero de mandos.

Se cambian con:

```
da config-set variable value  
systemctl restart directadmin
```

O también con

```
/usr/local/directadmin/directadmin config-set variable value  
systemctl restart directadmin
```

Si quieres buscar alguno o un grupo por palabra que buenbo usar `grep`

```
cat /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf | grep dkim  
dkim=2
```

Hay variables que no funcionan con `da config-set` y hay que editarlas manualment.

“ A veces es mucho más práctico conocer la variable que ir buscando por el tablero

## Cloudflare para el tablero o panel de control

Interesante usar el tablero en otro puerto (por imperativo de Cloudflare) pero muy interesante para evitar un buen porcentaje de bobos haciendo pruebas contra tu panel.

Habilita el modo Cloudflare en tu registro que apunta a tu máquina, y comienza a funciona por el puerto 2096

```
da config-set port 2096  
› systemctl restart directadmin
```

“ Si tras hacer el cambio, tu panel de control Directadmin hace **parpadeo** (blinking,) elimina en las **herramientas del desarrollador** (Webmaster Tools), todo lo que hay en **Almacenamiento** y vuelve a hacer login.

## Composer en Directadmin

Por defecto no esta instalado, **composer v2** en **Directadmin**

```
da build composer
```

# Let's Encrypt para dominios que han fallado al crearse (SSL)

A veces puede darse que falle la creación de los certificados de un dominio. Mejor que perder el tiempo en el tablero lo podemos solventar via terminal

```
domain=domain.tld  
/usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh request $domain 4096
```

1. Entendemos `domain.tld` como un fake que debemos sustituir.
2. El dominio ya resuelve de forma global a nuestra máquina.

[Let's Encrypt For Domains](#)

## Valores por usuario en el `user.conf`

Muchas veces es posible que deseemos no estar tan limitados a los valores globales o aplicados por cuestión de un plan, o de los valores del usuario en la administración. Incluso hay valores que no están reflejados en el panel de administración, como puede ser el caso de la limitación del número de correos por usuario.

En este caso, entra en funcionamiento el `override` o `sobrescritura` de los valores de configuración, que podemos ejecutar ya sea con la edición del fichero

`/usr/local/directadmin/data/users/<USER>/user.conf` o con el uso de la API.

## Cambio del `max_per_email_send_limit` por usuario

Un ejemplo es el de cambiar el valor máximo que limita el envío de correos por día, algo muy útil en el entorno de hosting para evitar entrar en listas de spam, ya sea porque han hackeado una cuenta, un script abierto sin protección, etc.

En este caso, para permitir a un usuario saltarse el límite para una cuenta en concreto (atención, él podrá aplicar esto a todas sus cuentas, y lo lamento, pero hay mucho espabilado, así que tendréis que tener un mecanismo de vigilancia de su uso).

El cambio de forma global autorizaría a todos los usuarios al uso del máximo, en todas las cuentas configuradas como máximo en ese valor. Sin embargo, si lo hacemos modificando el fichero

`/usr/local/directadmin/data/users/<USER>/user.conf` añadiendo `max_per_email_send_limit=VALUE` y haciendo un restart del servicio de **Directadmin**, el usuario podría en todas sus cuentas añadir dicho límite.

## Webmail impresionation o OneClick

Para administradores y resellers, se puede realizar un impersonation, o como llaman en Directadmin, OneClick, para que el administrador puede acceder al roundcube. Información adicional: [One-Click login to RoundCube](#)

```
da config-set one_click_webmail_login 1
systemctl restart directadmin
da build dovecot_conf
da build exim_conf
da build roundcube
```

“ Sobre la discusión de la legalidad de esta acción, muchos parecen olvidar que el hoster, ya en su contrato (si se hizo correctamente) es el responsable de la custodia de los datos, y por la naturaleza de sus credenciales, está habilitado a ver todo. Si bien no de forma directa, sí puede verlo desde el shell. Así pues, en ese contrato, de responsabilidad, queda implícito que existe un total acceso a los datos de los clientes, suscrito a la profesionalidad y la confidencialidad, limitándose esos accesos a los estrictamente necesarios, para el buen funcionamiento del servicio.

## • Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ninguna obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# ModSecurity en DirectAdmin

## Introducción

El uso de ModSecurity esta altamente recomendado. El software eactual, y mas con la proliferación de **expertos** en javascript o creadores de **temas** y **plugins** hacen más que necesaria una capa adicional de seguridad en la llamadas al servidor web.

## ModSecurity en Directadmin con owasp

En mi caso opto siempre por owasp.

[ModSecurity Documentación para Directadmin](#)

Algunos tips.

- Al principio es una pesadilla, pero lo mejor es no desactivar pro defecto. Es lo que hacen el 99% de los hosters que **no quieren lios** con sus clientes, pero luego sus clientes mueren una y otra vez de hackeos, inyecciones de código malicioso, y problemas de seguridad.
- Si alguna **regla** (rule ID) la tienes clara y documentada, puede desactivarla en el manager de ModSecurity que esta accesible en `/evo/admin/modsecurity`
- Esas reglas son globales, es decir las desactivas para todo el mundo, así que ten muy claro que las desactivas por es necesario.

“ Muchas reglas son necesarias para determinado templates famosos, crm y plugins que son famosos, y pese a ello, una autentica verguenza de codificación. Queda en tú política el permitirlo de forma global o obligar al usuario a que el actualice sus reglas haciendose responsable de su seguridad.

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún

obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# DKIM, SPF y DMARC para el hostname de un servidor con Directadmin

## Introducción

La importancia de tener al día y configurado un servidor y su **hostname** es crucial, para que el correo emitido por el servidor como tal (alertas, mensjaes al usuario, etc) y la fiabilidad del propio servidor es crucial.

Por el ello uno de los grandes olvidados es tener el SPF, DKIM, y DMARC para el `hostname`

## Proceso de creación de los reegistros SPF, DKIM y DMARC en un host con Directadmin

### Creación de la zona

Con indipendencia de si el hostname esta controlado por un dominio cuyo sistema de resolución es distinto al de la maquina, ya sea por DNS locales o por un cluster externo, o por un proveedor externo como Cloudflare, debemos crear una zona para el hostanme en el tablero.

### SPF

Si lo tienes correctamente configurado (te aconsejo que pases por la documentación [All Directadmin Conf Values](#) ya que si esta configurado el lo creara automaticamente



Si lo configuras tambien puedes modificar los valores por defecto, muy útil cuando tenemos servidores de correo de relay, etc.

Para ello además de la configuración hay que crear un fichero

```
/usr/local/directadmin/data/templates/custom/dns_txt.conf
```

```
|DOMAIN|.="v=spf1 a mx ip4:|SERVER_IP||EXTRA_SPF||SPF_IPV6| -all"
```

## DKIM

EL DKIM lo podremos crear ahora que ya existe la zona, con:

```
/usr/local/directadmin/scripts/dkim_create.sh `hostname -f`
```

Esto generará la entrada adecuada en el fichero de zona del hostname.

## DMARC

Procederemos a editar el fichero anterior `/usr/local/directadmin/data/templates/custom/dns_txt.conf` para **añadir** el registro `_dmarc`

```
_dmarc="v=DMARC1; p=none; sp=none;"
```

Ahora nuestro fichero tendrá algo así:

```
|DOMAIN|.="v=spf1 a mx ip4:|SERVER_IP||EXTRA_SPF||SPF_IPV6| -all"  
_dmarc="v=DMARC1; p=none; sp=none;"
```

“ NO es el alcance de este tutorial el explicar si usar o no usar **rua** en el registro, y lo que dice Google y lo que dice Microsoft.

Edición de la zona en el Tablero de Directadmin

# Proceso adicional si el sistema de DNS no es el del servidor

Si como suele ser habitual, el control de DNS del hostname no es una DNS local o del cluster deberemos abrir el fichero de zona, ya sea en el Tablero de Directadmin o en el shell, para copiar el contenido de estos registro de zona y copiar en la zona del dns que controla el dominio del

hostname.

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# PHP en shell para usar wp cli en DirectAdmin

## Introducción

En este caso y para facilitar las cosas a los usuarios de Directadmin, en el que como norma general se instalan distintas versiones de PHP y la principal del servidor puede ser incompatible con nuestras necesidades es mejor usar la que necesitamos.

“ Aunque este tip es para DirectAdmin, vale para cualquier distribución Linux o \*nix. adaptando el tip a tu SO

[PHP en shell para usar wp cli - Version cPanel](#)

## Ejemplo

```
wp core update && wp plugin upgrade --all && wp theme upgrade --all
Fatal error: __autoload() is no longer supported, use spl_autoload_register() instead in
/home/user/public_html/wiki.dominio.com/wp-includes/compat.php on line 502

php -v
PHP 7.2.34 (cli) (built: Mar 28 2023 21:20:00) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.4.5, Copyright (c) 2002-2020, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.2.34, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
```

El usuario tiene una versión correcta en la que todavía no estaba declarada obsoleta la función `__autoload()`

Si estamos como usuario

```
$ which php
/usr/local/php74/bin/php
$ which wp
/usr/local/bin/wp
```

Ahora solo nos queda llamar al wp-cli de forma adecuada `74` es la versión que queremos usar `/usr/local/bin/wp` es el path de instalación global de la herramienta wp

```
/usr/local/php74/bin/php /usr/local/bin/wp core update
```

## Tip

Esto podemos añadirlo a nuestro fichero de configuración del shell usado.

Por ejemplo y para el caso de que tengamos mas de un sitio web con distintos requerimientos mejor usar este formato

```
wp74="/usr/local/php74/bin/php /usr/local/bin/wp"
wp82="/usr/local/php82/bin/php /usr/local/bin/wp"
```

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Limpieza de mysql tras una migración: permisos de host antiguos

## Introducción

Cuando se realizan migraciones entre servidores, ya sea cPanel a Cpanel, cPAnel a Directamdin,, siempre quedan proquerías que hay que limpiar.

Una de ellas son las entradas en la tabla `user` de mysql/maridab en la que se conservan los hosts remotos de antiguos servidores.

He visto alguna vez cuando me han contratado para un mantenimiento de un servidor y un tuning, servidores con mas de 1000 usuarios mysql, y que llevaban arrastrando 4 o 5 hosts de distintos servidores, de migración en migración.

Luego, claro, mysql va lento.

🔥 Nota. No es precismanet la raíz del porblema, peoro cuando en el jardin dejas malas hierbas, al final caban poniendose feo.

## Revisión

Accedemos a nuestro mysql

```
> mysql
SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| User          | Host          |
```

```
+-----+-----+
| cdbtnet      | localhost      |
| cdbtnet      | old.server.com  |
| cdbtnet      | old2.server.com |
| ...          |                 |
```

# Cramos el script

El escript se ejecuta pasandole un parámetro:

- El nombre del host a eliminar

## ATENCIÓN

ESTE COMO TODOS LOS COMANDOS DE ELIMINACION DEBE HACER LEYYENDOSE, ENTENDIENDOLO Y CON ... BACKUP

```
#!/bin/bash

# Verificar que se haya pasado un parámetro
if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Debe proporcionar un host para eliminar los usuarios. Uso: $0 <host>"
    exit 1
fi

# Guardar el parámetro proporcionado como el host a eliminar
delete_host=$1

# Variables de conexión a la base de datos
db_user="da_admin"
db_password=$(grep 'passwd' /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | awk -F= '{print $2}')
db_host="localhost" # Cambia si tu base de datos no está en localhost

# Comando para listar usuarios del host específico
list_users_command="SELECT user, host FROM mysql.user WHERE host='${delete_host}';"

# Conéctate a MySQL y obtiene la lista de usuarios
users=$(mysql -u "$db_user" -p"$db_password" -h "$db_host" -Bse "$list_users_command")
```

```

# Verificar si se obtuvieron usuarios
if [ -z "$users" ]; then
    echo "No se encontraron usuarios con host '$delete_host'."
    exit 0
fi

# Generar y ejecutar los comandos de eliminación de usuario
while IFS=$'\t' read -r user host; do
    if [ ! -z "$user" ] && [ ! -z "$host" ]; then
        drop_user_command="DROP USER '$user'@'$host';"
        mysql_command="mysql -u \"$db_user\" -p\"$db_password\" -h \"$db_host\" -e \"$drop_user_command\""
        echo "Ejecutando: $drop_user_command"

        eval $mysql_command

        # Verificar si el comando se ejecutó correctamente
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Error al ejecutar: $drop_user_command"
        else
            echo "Usuario eliminado con éxito: $user@$host"
        fi
    fi
done <<< "$users"

```

```

chmod +x nombre_script.sh
./nombre_script.sh 5.0.0.0
....
Ejecutando: DROP USER 'tblrmml_root'@'5.0.0.0';
Comando que se ejecutará: mysql -u "da_admin" -p"ElPaSsWoRd" -h "localhost" -e "DROP USER
'tblrmml_root'@'5.0.0.0';"
...

```

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).



# Activar DKIM a todos los dominios de un servidor con Directadmin

## Introducción

DKIM es pieza fundamental en el sistema actual de antispam, y sobre todo para garantizar que nuestro dominio y/o Ip no loleguen a ser considerados como SPAM.

## Configuracion DKIM global

Indicada en el manual, [directadmin.conf - #dkim](#) nos indica que la variable es `dkim`

Valor	Comentario
0	DKIM está deshabilitado por defecto para los nuevos dominios
1	DKIM está habilitado por defecto para los nuevos dominios
2	La funcionalidad de DKIM está habilitada, pero no es obligatoria para los nuevos dominios

Podemos editarlo manualmente o usar por ejemplo:

```
da config-set dkim 1
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build exim
./build eximconf
```

```
da build update
da build exem
da build exemconf
```

Esta configuración hará que todos los dominios futuros, se configuren con **DKIM**.

## Para dominios existentes

Es probable que en una migración o situación específica, el administrador desee poner el valor a **2** para poder realizar la migración sin añadir una capa de complejidad.

Bien, una vez asentado todo, o bien porque había dominios anteriores sin **DKIM**, procedemos:

⚠ Atención: Si hay ya dominios que no quieren tener **DKIM**, ya sea porque no saben como usar servicios exteriores de correo sin configurarlo correctamente o porque no se lo explicarón, se puede producir problemas con ellos. Tener en cuenta.

Habilitar la creación automática de registros **DKIM** no afecta a los dominios existentes. Tienes algunas opciones para agregar **DKIM** a los dominios antiguos una vez que has habilitado **DKIM** en el archivo `directadmin.conf`. Puedes hacerlo para cada dominio uno por uno o para todos los dominios existentes a la vez.

Para habilitar **DKIM** para todos los dominios existentes después de configurar **DKIM** en **1** en el archivo `directadmin.conf`, puedes ejecutar el siguiente comando a través de **SSH** como el usuario `root`.

```
echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue; /usr/local/directadmin/dataskq
```

Para habilitar **DKIM** solo para dominios seleccionados uno por uno, utiliza ya sea la cola de tareas o el script `dkim_create.sh` proporcionado por DirectAdmin (reemplaza **DOMAIN.COM** con el dominio para el cual deseas habilitar **DKIM**).

```
/usr/local/directadmin/scripts/dkim_create.sh DOMAIN.TLD
```

o inmediatamente

```
echo "action=rewrite&value=dkim&domain=DOMAIN.COM&dns=yes" >>
/usr/local/directadmin/data/task.queue; /usr/local/directadmin/dataskq
```

Ambos comandos funcionan de la misma manera, con la excepción de que puedes tener el **DKIM** escrito inmediatamente con **dataskq** en comparación con dentro de un minuto utilizando el script `dkim_create.sh`.

# Deshabilitar DKIM por Usuario

## Cuando Está Habilitado o Permitido Globalmente

Esta función está diseñada para que **DKIM** esté habilitado o permitido globalmente, pero puedes deshabilitarlo a nivel de usuario.

Esto requiere que se establezca `dkim=1` o `dkim=2` en el archivo `directadmin.conf`.

La configuración de `1` habilitará **DKIM automáticamente** para todos los dominios bajo cada usuario, a menos que especifiques lo contrario en sus archivos `user.conf`.

La configuración de `2` les permitirá a los usuarios, habilitar **DKIM** por sí mismos, a menos que se especifique lo contrario en su archivo `user.conf`.

Ten en cuenta, que establecer `dkim=0` en el archivo `directadmin.conf` **deshabilita completamente DKIM** para todo el servidor y los archivos `user.conf` no se verificarán. Por lo tanto, si deseas que **DKIM** esté deshabilitado globalmente por defecto con la opción de habilitarlo solo para ciertos usuarios/dominios, configurar `dkim=2` en el archivo `directadmin.conf` es una mejor opción.

Cuando creas un usuario, se crea con un dominio predeterminado. Este dominio tendrá **DKIM** creado para el dominio por defecto debido a la configuración habilitada globalmente y la no existencia de un `user.conf` hasta que se cree la cuenta (no hay un `user.conf` para editar y deshabilitar **DKIM**).

Por lo tanto, se deberá eliminar manualmente **DKIM** para el dominio predeterminado si prefieres que no tenga un registro **DKIM**.

Aquí están los pasos para, primero eliminar el registro del dominio predeterminado y luego deshabilitar la creación automática de registros DKIM para los dominios subsiguientes bajo ese usuario.

Para eliminar los registros del dominio predeterminado, elimina el registro **TXT** `x._domainkey` de `/var/named/DOMAIN.TLD.db` y luego elimina las claves.

```
rm -f /etc/virtual/DOMAIN.COM/dkim.public.key
rm -f /etc/virtual/DOMAIN.COM/dkim.private.key
```

Ahora, edita el `user.conf` para que no se habiliten registros *\*DKIM* para los dominios que se creen posteriormente bajo el usuario. El `user.conf` se puede editar a través de **SSH** como el usuario root y el archivo se encuentra aquí (donde USERNAME representa el nombre de usuario del usuario que estás editando),

```
/usr/local/directadmin/data/users/USERNAME/user.conf
```

Esto permite que la configuración de **DKIM** de ese usuario particular anule la configuración de **DKIM** habilitada globalmente establecida en el archivo `directadmin.conf`, evitando así que se creen registros **DKIM** para los dominios de ese usuario en adelante.

Reinicia DirectAdmin después de hacer los cambios.

```
systemctl restart directadmin
```

## Deshabilitar DKIM a Nivel de Dominio

Esta es esencialmente la misma función que la característica a nivel de usuario, con la excepción de que editarías el archivo de configuración del dominio ubicado en

```
/usr/local/directadmin/data/users/USERNAME/domains/DOMAIN.TLD.conf
```

, en su lugar.

No es necesario editar el archivo `user.conf` del usuario para controlar **DKIM** a nivel de dominio.

Si un determinado dominio utiliza tanto un DNS remoto como un servidor de correo remoto, es posible que desees deshabilitar DKIM para este dominio en particular en lugar de para todos los dominios del usuario. Aquí es donde esta función es útil.

“ En realidad no es necesaria esta dudosa práctica usada, cuando el usuario final o la otra empresa que le ofrece servicios de correo, no le da las putas adecuadas) La gran mayoría de los sevricios de correo externo, si dan la información necesaria para crear y mantener un registro **DKIM** para cada servicios de correo, basandonos en el registro **selector** pero su complejidad y la falta de conocimientos llevan a un salida incorrecta. Pero este es otro tema del que hablaremos en otro post, en fechas próximas.

Reinicia DirectAdmin después de hacer cambios en el archivo DOMAIN.TLD.conf:

```
systemctl restart directadmin
```

# Cambiar el Selector Predeterminado

DirectAdmin utiliza `x` como el selector predeterminado. Para cambiar el selector, necesitarás actualizar el archivo `directadmin.conf` con el selector deseado. Los siguientes ejemplos cambian el selector a `default`:

```
/usr/local/directadmin/directadmin set dkim_selector default restart
```

Necesitarás reconstruir la configuración de Exim de la siguiente manera:

```
/usr/local/directadmin/custombuild/build exim_conf
```

Confirma que el selector fue cambiado en el archivo `/etc/exim.dkim.conf`:

```
> grep -i selector /etc/exim.dkim.conf  
dkim_selector = x
```

Ahora, cualquier registro DKIM creado nuevo utilizará tu selector especificado. Ten en cuenta que necesitarás eliminar y recrear los registros DKIM antiguos que utilicen el selector antiguo si deseas que usen el nuevo selector.

## Conclusión

Ya hemos revisado el procedimiento paso a paso para habilitar DKIM con el panel de control DirectAdmin. Podemos decir, que el registro **DNS DKIM** es esencial para un servicio de correo electrónico más fluido y para la autenticación de correos electrónicos.

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Mod Security. Desactivación global de reglas por path

## Introducción

Una vez más, con el tema de Mod Security, compruebo que el 99% de los administradores de sistemas, sigue la misma pauta de siempre, la salida hacia adelante más fácil, deshabilitando todo.

Soy cabezón, y no he basado mi seguridad en mis máquinas, en abrir la puerta menoscabando la seguridad perimetral.

Tengo cliente a los que llevo sus servicios, que son incapaces de aguantar en firme, con las normas y reglas de seguridad que trato de imponerles, pese a que eso suponga un aumento de costes en horas para limpiar problemas derivados de los **mini hackeaos**

## Escenario

En el caso que me llevó a este tema, estaba implicado [DirectAdmin](#) y el webmail [RoundCube](#) en una situación algo especial.

Con las cuentas de sistema `usuario` usadas como cuenta de correo, RoundCube recibía una serie de errores al lanzarse prohibiciones vía Mod Security.

“ Connection Error (Failed to reach the server)! !Error de conexión fallo al intentar alcanzar el servidor)!

“ Cuando teneos problemas con RoundCube como con muchas aplicaciones web, insisto a mis clientes que observen las webmaster tools del navegador y/o al menos las cabeceras de respuesta (406) más allá de los mensajes tipo **Alert** de las aplicaciones.

Al final, localizando las reglas afectadas por RoundCube a nivel hostname, salieron a la palestra las siguiente reglas afectadas:

- 911100
- 932260
- 920340
- 932235
- 941100
- 941130
- 941160
- 941170
- 949110
- 980130

Todas ellas, con Paranoia Level 1, [ModSecurity :: Concepto Paranoia Level](#)

Uy... que cosas. EL **PR 1** es básicamente el nivel con menor número de falsos positivos, y muchas de estas rules, ofrecen una protección extraordinaria a muchos de los errores más comunes de los "programadores" de javascript.

Así que las soluciones que se presentan en, StackOverFlow, el foro de DirectAdmin, y otras muchas, no me convencían, porque se trata de atajos (workaround) que llevan a la desactivación de la regla de forma global, o en su defecto, no cumplen con la documentación de Mod Security o de DirectAdmin.

## Solución (Actualizado 8/01/2025)

Al final vi el método antiguo (me llama mas la atención que el nuevo) ofrecido por Directadmin y que usamos en [Como bloquear los Bad bots \(Bot basura\) usando ModeSecurity en Directadmin nueva](#) que es mas manejable y programable.

# /usr/local/directadmin/custombuild/custom /modsecurity/conf/

Hay que crear este path como repositorio de los ficheros especificos que creemos para el manejo de ModSecuirty sin miedo a que se eliminen.

```
mkdir -p /usr/local/directadmin/custombuild/custom/modsecurity/conf/
```



# Fichero de exclusiones

En mi caso uso `/usr/local/directadmin/custombuild/custom/modsecurity/conf/01_REQUEST-900-EXCLUSION-RULES-BEFORE-CRS.conf`, pero como es una precarga, le asigno numeros bajos como 00, 01, 02 con el fin de que sean los primeros en cargar.

Tenemos un ejemplo de como tratar el tema en el fichero `/etc/modsecurity.d/REQUEST-900-EXCLUSION-RULES-BEFORE-CRS.conf.example`

Una vez creado, o modificado, **SIEMPRE** debemos verificar primero (si usamos nginx o apache+nginx) que no hay ningun problema, con:

```
nginx -t
```

Una vez verificado, procedemos a reconstruir los ficheros de configuracion con:

```
> da build modsecurity_rules
Installing OWASP Core Rule Set for ModSecurity...
download_cached: using cached '/usr/local/directadmin/custombuild/cache/owasp-modsecurity-crs-4.9.0.tar.gz'
file
Copying custom ModSecurity rules to /etc/modsecurity.d/...
Installation of ModSecurity Rule Set has been finished.
```

Después reconstruimos la configuración.

```
> da build rewrite_confs
cp: cannot remove '/etc/httpd/conf/extra/httpd-directoryindex.conf': Operation not permitted
2025/01/08 17:15:27 info executing task      task=action=rewrite&value=ips
2025/01/08 17:15:27 info finished task      duration=10.262712ms task=action=rewrite&value=ips
Using 5.135.93.75 for your server IP
Copying custom ModSecurity rules to /etc/modsecurity.d/...
Restarting apache.
Installing OWASP Core Rule Set for ModSecurity...
download_cached: using cached '/usr/local/directadmin/custombuild/cache/owasp-modsecurity-crs-4.9.0.tar.gz'
file
Copying custom ModSecurity rules to /etc/modsecurity.d/...
Installation of ModSecurity Rule Set has been finished.
2025/01/08 17:15:31 info executing task      task=action=rewrite&value=ips
2025/01/08 17:15:31 info finished task      duration=7.557145ms task=action=rewrite&value=ips
Using 5.135.93.75 for your server IP
Using 5.135.93.75 for your server IP
```

Copying custom ModSecurity rules to /etc/modsecurity.d/...

2025/01/08 17:15:34 info executing task task=action=rewrite&value=nginx

2025/01/08 17:15:40 info finished task duration=6.360399294s task=action=rewrite&value=nginx

Restarting nginx.

Ya podríamos hacer pruebas.

## Ejemplos

```
SecRule REQUEST_FILENAME "@beginsWith /roundcube" \  
    "id:1001,\ \  
    phase:2,\ \  
    pass,\ \  
    nolog,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=911100,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=932260,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=920340,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=932235,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=941100,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=941130,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=941160,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=941170,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=949110,\ \  
    ctl:ruleRemoveById=980130"
```

## Idea y apuntes

- [ModSecurity Rules: Global or for Hostname?](#)
- [How do I skip certain rules for parameter in a path in ModSecurity?](#)

### Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).



# Reconstrucción del índice Full Text Search (FTS) en cuentas de correo :: Dovecot

## Introducción

A veces ocurre que la correspondencia entre el tamaño en disco de una cuenta de correo usando los medios reales como son `du` no se corresponde con lo que DirectAdmin nos muestra en el panel de usuario para dicha cuenta de correo.

Esto suele ocurrir tras una eliminación de correo muy intensa en la que por cuestiones de espacio el usuario quiere ver liberada su cuenta por estar cerca de excederse o haberse excedido ya. También puede ocurrir que sea un problema que requiere de una reconstrucción forzada.

Esos índices de búsqueda pueden ser gigantes, del orden de varios GB.

## doveadm-fts(1) -

[Manipulate the Full Text Search \(FTS\) index](#)

Basicamente podemos hacer lo siguiente:

```
## Cuenta E-mail
> doveadm fts rescan -u jmvarela@omnicon.es

## Usuario y todas sus cuentas
> doveadm fts rescan -u USERNAME
```

También podemos usar un script para usarlo como mantenimiento de estos índices.

# rescan\_fts.sh

Cremos el fichero

```
#!/bin/bash

# Directorio que contiene los usuarios
USER_DIR="/usr/local/directadmin/data/users"

# Iterar sobre cada usuario (directorio)
for user in "$USER_DIR"/*; do
    # Verificar si el item es un directorio
    if [ -d "$user" ]; then
        # Obtener el nombre del usuario
        username=$(basename "$user")
        echo "Ejecutando dovecadm fts rescane para el usuario: $username"
        # Ejecutar el comando dovecadm fts rescane
        dovecadm fts rescane -u "$username"
    fi
done
```

Damos permiso y ejecutamos

```
chmod +xrescan_fts.sh
./rescan_fts.sh
```

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Cambio el doc root de un dominio en DirectAdmin

## Doc root, public, public\_html

El software moderno desde hace años, evita la publicación del software en el mismo area publica o expuesta a internet. Por seguridad, por ordenación, el codigo usa el contenido en distintas carpetas dejando a una carpeta el destino de exposición al publico.

Este puede ser `public` como en el caso de Laravel, u otros distintos segun el framework.

Esto suele ser un problema para los hosters porque sus paneles de control usand el de toda la vida, `public_html`

En el camino, mucho se aventuran a enlace simbolicos, redirecciones. Y todo eso es muy bonito pero al final altera, no solo la realidad de la instalación sino un posible cambio de servidor, de paradigma de sistema, etc.

## Cambiar el DOC ROOT en Directadmin

Si bien es sencillo, a veces parece que los manuales son algo espesos, y si encima tenemos un for de mas de 20 años de antigüedad, sin pruning, pues acabas por volverte loco con Iso cambios en el tiempo.

En la actualidad es bien sencillo.

### (Admin) Custom HTTPD Configurations

`evo/admin/custom-httpd`

Seleccionar el dominio (o subdominio entendiendose como entidad configurada como dominio independiente)

Después, deberemos modificar la configuracionde `httpd.conf` `nginx.conf.proxy`

Custom Httpd Configurations

En cada uno de ellas veremos un boton con la palabra **Customize**

## Customize HTTPD

Que la hacer click nos mostrará la caja de exto donde introducir nuestros cambios.

## Customize configuration

Aqui usando varmiabes podemos adecuar a lo que queramos nuestros path. Ejemplo de abajo me sirve a mi porque se trata de una migracion que no queria complicar.

```
|?DOCR00T=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html/public|
```

El resultado de eso sera que tras reconstruir la configuracion del `doc root` será `/home/user/domains/subdomain.domain.tld/public_html/public`

De esta forma el proyecto estará en el `public_html`, pero solo estará expuesta la carpeta `public`

## da build rewrite\_confs

Siemrpe, cuando terminemos deberamos reconstruir los ficheros de configruación, lo cual se hace con el comando `da build rewrite_confs` o bien en el botón de

Custom HTTPD Configuration :: da build rewrite\_confs

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Donde está la configuración básica del servidor con Directadmin

## Directadmin configuración interna

Directadmin admin es más sencillo que otros paneles de control y te ayuda a localizar donde están las configuraciones que despliega en el servidor.

Directadmin, compila y configura el software de servidor, como Web (Apache, Nginx,...) Correo (Imap, exim,...) desde dos puntos claves:

### Software de servicio

```
/usr/local/directadmin/custombuild/options.conf
```

### Directadmin (interno)

```
/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
```

Con estos ficheros podemos trabajar cosas como templates, clones, etc.

“ Esta entrada es una entrada rápida, de conocimiento básico.

### Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias



de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Cambios especificados en el php.ini disable\_functions por dominio

## Cambiar individualmente en un dominio disable\_functions

Un escenario muy común en sistemas, es la salida hacia adelante obviando los problemas que puede causar nuestra decisión.

Un caso común es el quitar las protecciones de forma global a través de el proceso general del servidor, en lugar de buscar una solución individual, para el caso concreto.

En el caso de Directadmin, si tenemos la opción [secure\\_php](#) esta añadirá a la configuración del php del servidor

```
disable_functions =  
exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getp  
wuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname  
mysqli.allow_local_infile = Off  
expose_php = Off  
register_globals = Off
```

Existe el camino fácil, que es ir quitando las funciones que molestan a nuestros clientes, [How to customize the disable\\_functions list](#) y existe otro camino, que es desahabilitar al que nuestro cliente necesita, si esto es totalmente necesario, ya sea por un tiempo limitado, o de forma definitiva.

## Opciones de php.ini por dominio

[Opciones por dominio](#) nos ayuda a esto último ya que tratar de modificar `disable_functions` via `.user_ini` aunque este autorizado, no funcionará para modificar esa clave.

- Lo primero es buscar el path de nuestra instalación para nuestro Directadmin y nuestra distro.

En mi caso esta en `/usr/local/phpXX/lib/php.conf.d`

Así que, siguiendo el manual, introducido el path y el dominio o subdominio del que quiero tal corrección, el nos lo dará.

En nuestro caso el cliente tenía algunos despliegues con Laravel que necesitaban `shell_exec` por lo que lo eliminamos del fichero **ini** personalizado,

```
/usr/local/php83/lib/php.conf.d/30-subdomain.full.tld.ini
```

```
disable_functions =  
exec,system,passthru,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_get  
pwnid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_una  
me
```

Después simplemente tenemos que hacer un rebuild de la función de seguridad.

da build secure\_php

##### Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos.

También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad.

El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](https://castris.com)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](https://intranet.castris.com/store/soporte-profesional).

# Git desde DirectAdmin Interface

## Git desde DirectAdmin Interface

Jamás le aconsejaría a nadie usar el Git a través de un interface visual de este tipo, pero a veces por cuestiones de seguridad, metodologías y otras cuestiones, e las que el acceso a SSH esta restringido, puede ser el último recurso.

Aun así, no imagino una jefe de proyectos lidiando con un interface de esta naturaleza en la que por hacer fácil la cosa, el final se hace difícil.

En primer lugar es imperativo leer la documentación, (Git manager feature)[<https://docs.directadmin.com/other-hosting-services/git/general.html>]

Aquí tendremos una idea general de lo que nos espera.

- El proyecto como root estará en el path que indiquemos
- La configuración no esta en el root de nuestro proyecto, sino en `/home/USER/domains/DOMAIN/name.git` lo cual tendremos que recordarlo, si como es bine seguro, algún día deberemos lidiar con Git para arreglar o realizar operaciones más complejas que un simple **click** para hacer el equivalente a un **git pull**

Es importante la parte final, (Technical)[<https://docs.directadmin.com/other-hosting-services/git/general.html#technical>] donde veréis la información sobre como ejecutar `git` usando comando y las opciones a escribir para entenderlo mejor.

To desde luego, no le aconsejo a ningún desarrollador o jefe de proyecto, el uso de esta interface. Menos si no tiene acceso a `root` ya que la BD con los datos del git estará ubicada en `/usr/local/directadmin/data/users/USER/user.db` y las complejidades de uso no merecen la pena, a cambio de negarse a usar el terminal.

## Nota

En estos tiempos, es muy sistémico, la falta de conocimientos de sistemas. Hemos llegado a un punto de especialización y de venta de supuestos sistemas amigables, que en realidad no lo son.

Desconocer el uso de SSH, de los comandos básicos de git, de el como de aquellas cosas que operan en nuestro espacio profesional, es un serio handicap para la industria. Parece que aquí llevo también el paradigma del **conocimiento mínimo** o lo que es lo mismo la **falta de formación profesional adecuada**

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Como bloquear los Bad bots (Bot basura) usando ModeSecurity en Directadmin nueva

## Introducción BadBots

El término "bot" se utiliza frecuentemente en internet y se refiere a un programa informático que automatiza acciones o tareas en la red. Aunque un bot no es inherentemente bueno o malo, puede clasificarse en alguna de estas dos categorías, dependiendo de si se utiliza con buenas o malas intenciones.

## Bots Buenos

Se llama "bot bueno" a aquel que realiza tareas útiles o beneficiosas que no perjudican la experiencia del usuario en internet. Hay muchos bots que se consideran buenos, por ejemplo:

- Bots de Motores de Búsqueda: A menudo conocidos como rastreadores web o arañas, son operados por grandes motores de búsqueda como Google o Bing.
- Bots de Monitoreo de Sitios: Estos bots supervisan métricas de páginas web, como el seguimiento de enlaces o caídas del sistema, y pueden alertar a los usuarios sobre cambios importantes o tiempos de inactividad. Son utilizados por sitios como UptimeRobot o Cloudflare.
- Bots de Feed: Estos bots recorren internet en busca de contenido para añadir a los feeds de noticias de diversas plataformas, y son gestionados por sitios de agregación o redes sociales.
- Bots de Asistentes Personales: Aunque estos programas son más avanzados que un bot típico, siguen siendo considerados bots. Son programas informáticos que buscan datos en internet que coincidan con una búsqueda, y son operados por empresas como Apple (Siri) o Google (Alexa).

# Bots Malos

Por otro lado, se refiere como "bot malo" a aquellos que realizan actos maliciosos, roban datos o causan daños en servidores, redes o sitios web. Pueden ser empleados para llevar a cabo ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) o para escanear servidores, redes o páginas web en busca de vulnerabilidades que puedan comprometer estos sistemas.

En los últimos años, hemos visto que los bots maliciosos se han convertido en un problema significativo tanto para los administradores de servidores como para los dueños de sitios web. Estos bots suelen dirigirse a un servidor o página web, realizando miles de solicitudes y recopilando grandes cantidades de datos en un tiempo muy corto.

Su práctica, su diseño, y su falta de ética son un problema para muchos sitios, sus administradores y los administradores de sistemas.

## Técnicas de bloqueo

Hay algunas técnicas de bloqueo como el uso de .htaccess a través de formulas como la expuesta en [Bad Bots y la pesadilla del tráfico. Htaccess en Apache 2.4](#):

```
# Start Bad Bot Prevention
<IfModule mod_setenvif.c>
# SetEnvIfNoCase User-Agent ^$ bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^12soso.*" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^192.comAgent.*" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^1Noonbot.*" bad_bot
...
<Limit GET POST PUT>
    Order Allow,Deny
    Allow from all
    Deny from env=bad_bot
</Limit>
</IfModule>
```

Pero esto es una pesadilla a nivel administrador de sistemas, donde cada uno pone su lista.

Para mi, la mejor es el uso de ModSecurity y como ya me dedico prioritariamente a Directadmin lo dejaré aquí más claro.

# Bad Bots bloqueados en Directadmin con ModSecurity

Para usar este método tenemos que hacerlo de manera que no se sobre escriba la configuración cuando se actualiza Directadmin, Apache o Nginx

## Crear el directorio si no existe

```
cd /usr/local/directadmin/custombuild  
mkdir -p custom/modsecurity/conf
```

## Crear 00\_bad\_bots\_conf

```
nano /usr/local/directadmin/custombuild/custom/modsecurity/conf/00_bad_bots.conf
```

### Contenido

```
# BLOCK BAD BOTS  
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "@pmFromFile bad_bot_list.txt"  
"phase:2,t:none,t:lowercase,log,deny,severity:2,status:406,id:1100000,msg:'Custom WAF Rules: WEB  
CRAWLER/BAD BOT'"
```

⚠ Atención a la rule ID, para que no choque con otra rules si tenias con anterioridad alguna adicional en otro sistema, o tienes un sistema para controlar las rules tuyas. Aquí usaremos `1100000`

## Crear bad\_bot\_list.txt

Esta lista puedes actualizarla con la lista [Apache Ultimate Bad Bot](#)

El fichero a usar es `https://raw.githubusercontent.com/mitchellkrogza/apache-ultimate-bad-bot-blocker/master/_generator_lists/bad-user-agents-htaccess.list`

```
wget -O /usr/local/directadmin/custombuild/custom/modsecurity/conf/bad_bot_list.txt  
https://raw.githubusercontent.com/mitchellkrogza/apache-ultimate-bad-bot-blocker/master/_generator_lists/bad-  
user-agents-htaccess.list
```

O con curl



```
curl -o /usr/local/directadmin/custombuild/custom/modsecurity/conf/bad_bot_list.txt
https://raw.githubusercontent.com/mitchellkrogza/apache-ultimate-bad-bot-blocker/master/_generator_lists/bad-
user-agents-htaccess.list
```

También puedes crear una estrategia, para usando dicha lista eliminar o añadir los tuyos propios, cuando se actualice.

## Actualización

```
da build modsecurity_rules
da build rewrite_confs
```

## Verificación

Puedes verificar que esta correcto con el siguiente comando, que te mostrará que lo usado se copio en el lugar apropiado.

```
ls -la /etc/modsecurity.d/*bad*
-rw-r--r-- 1 root root 199 Jan 4 09:24 /etc/modsecurity.d/00_bad_bots.conf
-rw-r--r-- 1 root root 5534 Jan 4 09:26 /etc/modsecurity.d/bad_bot_list.txt
```

## Testing

```
curl -A "AiHitBot" https://example.com
<html>
<head><title>406 Not Acceptable</title></head>
<body>
<center><h1>406 Not Acceptable</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
```

```
curl -A "aihitbot" https://example.com
<html>
<head><title>406 Not Acceptable</title></head>
<body>
<center><h1>406 Not Acceptable</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
```

Reemplaza example.com con un dominio del servidor ☐☐

Deberas obtener un **406 Not Acceptable** como respuesta

## Agradecimientos

- [How to Block Bad Bots using ModSecurity with DirectAdmin](#)

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Wordpress Manager de Directadmin y wp cli problemas de memoria

## PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted

Un cliente reporto que estaba usando la herramienta **Wordpress Manager** de **Directadmin** y cuando instaló le salió un error de memoria

```
PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 47526080 bytes) in
/home/miusuairoes/domains/midominio.es/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2320 Fatal error:
Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 47526080 bytes) in
/home/miusuairoes/domains/midominio.es/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2320 PHP Fatal error:
Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 47526080 bytes) in
/home/miusuairoes/domains/midominio.es/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2320 Fatal error:
Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 47526080 bytes) in
/home/miusuairoes/domains/midominio.es/public_html/wp-
includes/class-wpdb.php on line 2320
```

### Error de memoria Wordpress Manager Directadmin

Que raro. El cliente trabaja ya con la modificación de `memory_limit` segun el método de Directadmin, y era verificable con un `phpinfo();`

## Prueba en shell

Para ver el tema más cerca, me fui al shell.

```
> wp
```

```
PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 47526080 bytes) in  
/home/unilanges/domains/MYDOMAIN.ES/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2320
```

```
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 47526080 bytes) in  
/home/unilanges/domains/MYDOMAIN.ES/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2320
```

```
PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 47526080 bytes) in  
/home/unilanges/domains/MYDOMAIN.ES/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2320
```

```
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 47526080 bytes) in  
/home/unilanges/domains/MYDOMAIN.ES/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2320
```

Y claro no quedo otra:

```
> php -i | grep memory
```

```
memory_limit => 128M => 128M
```

```
Collecting memory statistics => No
```

```
opcache.memory_consumption => 128 => 128
```

```
opcache.preferred_memory_model => no value => no value
```

```
opcache.protect_memory => Off => Off
```

Como es **Directadmin**, su compilación trata el tema de una manera particular, y no encontré el como modificar el cli, para el cliente de php.

Así que conociendo el tema, la cuestión era probar lo más sencillito del mundo. Modificar el `wp-config.php`

```
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );
```

Y voila. Ya no sale el error, y ya podemos usar el `wp-cli` en el shell. Ambas dos cosas solucionadas.

## Notas

Directadmin tiene muchas herramientas de ayuda, pero sigo pensando que el panel debería ser más orientado a sistemas, que ayudas al usuario.

Un gestor de Wordpress me parece un mal camino, como el del [git](#).

Pero esto es una opinión.

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Configurar PHP en un servidor con Directadmin

Antes de acudir a medidas como el uso de `php.ini` o `.user.ini` debemos saber que **Directadmin** en modo usuario pone a disposición una entrada para poder configurar nuestro PHP, en aquellos servidor que así lo tiene posibilitado y usan PHP-FPM como es el caso de [Castris](#)

## Pasos

El proceso lógico, que además sirve para otras habilidades del panel, es el que se describe mas abajo.

1. Usar el buscador si no conocemos la ubicación del sitio para la acción a realizar

Panel principal > Buscador de menu

3. Realizar una busqueda corta, de tipo generalista

Buscador > búsqueda parcial

4. Realizar los cambios

Configuración PHP

- Selección del sitio web
- Cambios a de versión PHP
- Cambios posibles a realizar de uno en uno y cada un con sus valores predefinidos
  - `display_errors`
  - `error_reporting`
  - `file_uploads`
  - `include_path`
  - `log_errors`
  - `mail.force_extra_parameters`
  - `max_execution_time`
  - `max_file_uploads`
  - `max_input_time`
  - `max_input_vars`

- memory\_limit
- post\_max\_size
- register\_globals
- session.gc\_maxlifetime
- short\_open\_tag
- upload\_max\_filesize
- zlib.output\_compression

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Cuenta por defecto del usuario en Roundcube - Directadmin

## Escenario

El usuario usa la cuenta de usuario del sistema o de hosting `<usuario>` como cuenta de correo de su dominio principal.

Esto suele ocurrir cuando no se usan nombres de usuario aleatorios, para evitar duplicidades, y el usuario usa, si le es válido, el nombre de usuario como cuenta de correo.

Esta cuenta es especial, porque se trata de una cuenta de sistema, y de hecho, su configuración es diferente al resto, pues no tiene que ir acompañada de `@nombredeldominio.tld`.

Sin embargo, esta cuenta por defecto tiene una identidad que no corresponde a una dirección de correo con un dominio [FQDN \(Fully Qualified Domain Name\)](#), lo cual en la gran mayoría de los servidores de correo será tratado como `no válida`, por lo que se rechazará la entrega del correo.

## Solución: Configurar la identidad

El problema deriva de la identidad del emisor de la cuenta de correo que no está configurada correctamente.

Roundcube: Enviar correo nuevo

Los pasos son sencillos:

- Configuración
- Identidades
- Editar la identidad
- Añadir el correo electrónico con el nombre de dominio (FQDN)

Modificar las identidades en RoundCube



Si se indica una identidad con una cuenta de correo electrónico distinta de la cuenta de correo, el servidor puede rechazar su envío, obteniendo un error de servidor debido a la seguridad o al sistema antispam de salida.

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

# Puesta a punto

Todo lo que te surga para completar, añadir, modificar tu instalación siguiendo las directrices de Directadmin

# Cómo compilar una extensión o módulo de PHP en Directadmin

## Introducción

Una buena práctica que sigo en mis proyectos de Laravel, es la de añadir en el `composer.json` del proyecto todo aquello que necesito, inclusive las extensiones, porque no todos los paneles, no todos los SO o no todas las distribuciones, es decir, no todas las instalaciones de de un servidor o equipo de desarrollo, tiene los mismos componentes por defecto.

En el caso de hoy al migrar un despliegue de Laravel de cPanel a un DirectAdmin, cuando fui a hacer un `composer update` saltó un error indicándome la necesidad de tener la extensión `pcntl`.

Gracias a las buenas prácticas y los principios SOLID de programación, es fácil evitar un disgusto de proque no funciona, y donde esta el fallo.

## Composer.json

```
{
  ...
  "require": {
    "php": "^8.1",
    "ext-pdo": "*",
    "ext-redis": "*",
    "ext-zlib": "*",
    "ext-pcntl": "*",
    ...
  }
}
```

# Como instalar la extensión en PHP en un servidor Directadmin

DirectAdmin tiene un número determinado de extensiones que desde la administración se pueden incluir en todas las instalaciones o desactivarlas. Pero también tiene un mecanismo sencillo para incorporar módulos de PHP a nuestra instalación, definidos en su documentación, [Add a custom module to PHP Custombuild](#)

## Localizar las configuraciones de PHP

```
da build used_configs | grep 'configure\.php'
```

PHP 8.3 configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/custom/php/configure.php83

PHP 8.2 configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/custom/php/configure.php82

PHP 5.6 configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/configure/php/configure.php56

PHP 7.4 configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/configure/php/configure.php74

## Usar el override de Directadmin

```
VERSION=82
cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/php
cp -fp "configure/php/configure.php$VERSION" "custom/php/configure.php$VERSION"
```

Después deberás añadir el código necesario en el fichero `custom/php/configure.php$VERSION`, para que en la compilación de PHP se añada el módulo.

Verificamos:

```
cat configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/custom/php/configure.php82
...
[-enable-mbstring \
[-enable-intl \
--enable-pcntl
```

Puedes usar esto mismo para usarlos en tantas versiones como desees.



Ahora DirectAdmin ya soporta hasta 8 versiones de PHP pero recuerda, que no es buena idea añadirlo a todo por muchas razones. Carga innecesaria, versiones antiguas que igual no lo soporte, y forzar al usuario a que actualice su versión a las actuales.

## Completar el trabajo

### Compilar

```
da build php
```

### Reiniciar

```
systemctl restart httpd  
systemctl restart nginx // Si no usas httpd  
systemctl restart php-fpm$VERSION
```

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).