

# Configurar PHP en un servidor con Directadmin

Antes de acudir a medidas como el uso de `php.ini` o `.user.ini` debemos saber que **Directadmin** en modo usuario pone a disposición una entrada para poder configurar nuestro PHP, en aquellos servidor que así lo tiene posibilitado y usan PHP-FPM como es el caso de [Castris](#)

## Pasos

El proceso lógico, que además sirve para otras habilidades del panel, es el que se describe mas abajo.

1. Usar el buscador si no conocemos la ubicación del sitio para la acción a realizar

Panel principal - Buscador de menu

3. Realizar una búsqueda corta, de tipo generalista

Buscador - búsqueda parcial

4. Realizar los cambios

Configuración PHP

- Selección del sitio web
- Cambios a de versión PHP
- Cambios posibles a realizar de uno en uno y cada un con sus valores predefinidos
  - `display_errors`
  - `error_reporting`
  - `file_uploads`
  - `include_path`
  - `log_errors`
  - `mail.force_extra_parameters`
  - `max_execution_time`
  - `max_file_uploads`
  - `max_input_time`
  - `max_input_vars`
  - `memory_limit`
  - `post_max_size`
  - `register_globals`

- session.gc\_maxlifetime
- short\_open\_tag
- upload\_max\_filesize
- zlib.output\_compression

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

---

Revision #1

Created 2025-03-03 09:21:07 UTC by Abkrim

Updated 2025-03-03 09:23:36 UTC by Abkrim