

# Primeros pasos

## Reviso cosas

### Cuestión Autenticación

De momento es sencillo.

Se trata de que hay un **Gran Token** para el **agreement 1257729** que es el acuerdo de desarrollador

Entrando en ese acuerdo en [app.reviso.com](https://app.reviso.com), se dio de alta una app para usar el otro acuerdo, el nacional, con numero **125746** que tiene su propio Gran token.

Después hay un publico y un **secret** que es el que se usa de forma global para acompañar al otro token.

### Cuestión endpoints

“ Hay un artículo interesante [Use Apis](#) donde se puede obtener una colección Postman. (Actualmente de 2023)

Los endpoints son únicos y la forma de buscar es un poco liosa en Postman, aunque parece que mas sencilla para programarlo.

Vien definido en [Filtering](#)

```
?filter=name$eq:Joe$and:city$like:*port
```

### Operadores de filtro

Operator	Syntax
Equals	<code>\$eq:</code>

Operator	Syntax
Not equals	<code>\$ne:</code>
Greater than	<code>\$gt:</code>
Greater than or equal	<code>\$gte:</code>
Less than	<code>\$lt:</code>
Less than or equal	<code>\$lte:</code>
Substring match	<code>\$like:</code>
And also	<code>\$and:</code>
Or else	<code>\$or:</code>
In	<code>\$in:</code>
Not In	<code>\$nin:</code>

## Soporte LIKE

Podemos hacer búsquedas de sub strings con `$like`

## Caracteres especiales y su escape

- "\$" is escaped with "\$\$"
- "(" is escaped with "\$(""
- ")" is escaped with "\$)"
- *"" is escaped with "\$"*
- ", " is escaped with "\$, "
- "[" is escaped with "\$["
- "]" is escaped with "\$]"

## Otras cuestiones

Se puede forzar la bsuqueda de un valor null. con `$null:`

Se pueden usar `in` and `not` como operadores en campos numéricos

```
customerNumber$in:[2,5,7,22,45]
```

## Escape en URL

Esto es muy especial, por si buscamos que lo dudo por caracteres

- "<" is escaped with "0"
- ">" is escaped with "1"
- "\*" is escaped with "2"

- "%" is escaped with "3"
- ":" is escaped with "4"
- "&" is escaped with "5"
- "/" is escaped with "6"
- "\"" is escaped with "7"
- "\_" is escaped with "8"
- " " is escaped with "9"
- "?" is escaped with "10"
- "." is escaped with "11"
- "#" is escaped with "12"
- "+" is escaped with "13"

Ejemplo de url para obtener el producto ABC 2/3

```
https://rest.reviso.com/products/ABC_9_2_6_3
```

## Paginacion

Admite hasta 1000

```
?pagesize=200
```

---

Revision #3

Created 18 January 2025 06:43:03 by Abkrim

Updated 18 January 2025 16:59:57 by Abkrim