

Asignar múltiples variables a la vez en PHP

Introducción

La limpieza de código para su lectura es algo muy interesante. A veces tenemos métodos que devuelven un array numérico que queremos incorporar a una serie de variables. Podemos hacerlo al mismo tiempo.

[] = array()

En las pruebas de test, por ejemplo queremos evaluar dos usuarios, uno con permisos y otro sin permisos.

Nuestra factoría (Laravel), nos permite obtener un array con dos colecciones en un array y podemos asignarlas a dos variables `$guest` y `$admin`

```
/** @test */
function only_admin_users_are_allowed()
{
    [$guest, $admin] = User::factory()
        ->count(2)
        ->sequence(
            ['is_admin' => false],
            ['is_admin' => true],
        )
        ->create();
}
```

“ Similar trabajo tiene la [función list\(\)](#) aunque en este caso no me parece tan limpia.

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

Revision #1

Created 2021-09-20 07:36:31 UTC by Abkrim

Updated 2021-09-20 07:37:37 UTC by Abkrim