

Como hacer debug a git para corregir o conocer problemas de conexión

Mode debug en comando git en red

Alguna vez, se te puede quedar un comando git remoto (pull, push, etc) colgado, como si no funcionara ñla conexión remota o hubiera problemas ssh.

Solución

[GIT_TRACE_CURL](#)

```
$ GIT_TRACE_CURL=true git clone https://.....
...
17:42:56.835334 http.c:717          <= Recv data:  3
39;....L....qE...5.jl..~..=.....S..6.>Z\!.
17:42:56.835348 http.c:717          <= Recv data:
.....Z%...;0019.h.@.l.'....E.....0006..003f.Total 157 (d
17:42:56.835355 http.c:717          <= Recv data: elta 32), reused 88 (delta 28), pack-
reused 570006..0000
remote: Total 157 (delta 32), reused 88 (delta 28), pack-reused 57
Receiving objects: 100% (157/157), 1.33 MiB | 3.02 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (48/48), done.
17:42:56.840003 http.c:729          == Info: Connection #0 to host gitlab.xxxx.xxx left
intact
```

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como esta, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

Revision #1

Created 2022-03-16 18:45:14 UTC by Abkrim

Updated 2022-03-16 18:48:54 UTC by Abkrim