

Llamadas en Kibana (o para usar con cUrl) para Elasticsearch de uso común

Introducción

Hay una serie de llamadas con curl o Kibana que son de uso rápido. Ayudan mucho en el día a día con Elasticsearch.

“ Las llamadas fuera de kibana requiere ser adaptadas a sus posibilidades. Ojo a esto, que muchos con el copy & paste no lo comprenden.

Convenciones

- **[sutituir]** incluidos los `[]` por el valor correspondiente
- En cUrl, con el shell, `${var}` necesitamos declarar la variable.

Obtener el mapping de un indice

```
GET [indice]/_mapping
```

Estado del cluster (Solo cUrl)

Esta solo es para cUrl.

```
curl --cacert "${path_http_ca.crt}" --user ${user}: -XGET  
"${url_port}/_cluster/health?wait_for_status=yellow&timeout=50s&pretty"
```

Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).

Revision #4

Created 6 August 2024 11:36:55 by Abkrim

Updated 6 August 2024 12:14:08 by Abkrim