# Como arreglar el error Sender address rejected: need fully-qualified address (in reply to RCPT TO command)

# Introducción

Algunas veces tenemos hosts (máquinas) de servicio, como Proxmox, en las que las peculiaridades y operativas, nos dejan con ciertos problemas de envío de correo, como los enviados por root (alertas, etc) que son enviados con el nombre corto de host en lugar del FQDN. Están configurados con **Postfix**, y el servidor remoto, no permite este tipo de envío de correos (normal) por lo que debemos hacer un mapping en el servidor que está enviando los correos con el hostname corto.

```
Jan 29 00:00:19 smtp postfix/smtpd[389410]: NOQUEUE: reject: RCPT from pro18.XXX.XXX[Z.Z.Z.Z]:
504 5.5.2 <root@pro18>: Sender address rejected: need fully-qualified address;
from=<root@pro18> to=<sistemas@mydomain.com> proto=ESMTP helo=<pro18.XXX.XXX>
```

## Solución

Crear el fichero /etc/postfix/canonical

```
@local @pro18.mydomain.tld @pro18 @pro18.mydomain.tld
```

Añadir la referencia a este fichero de hash

```
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
```

Activar el fichero de hash

postmap /etc/postfix/canonical
service postfix restart

# Documentación

Postfix :: Canonical address mapping

### Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de Castris

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris soporte profesional.

Revision #2 Created 2 February 2023 10:39:52 by Abkrim Updated 2 February 2023 10:47:42 by Abkrim